

PRODUKTDATENBLATT

GammaLED

Art.Nr.: 596-006-003

// TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|------------------|
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Nennleistung | 8 W |
| Umgebungstemp. | -5°C - max. 40°C |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | SK II |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Anwendungsbereich | Industriebereich |



// LEUCHTMITTEL

| | |
|----------------|------------|
| Anzahl LEDs | 6 |
| Leistung | 7,2 W |
| Lebensdauer | > 60.000 h |
| Farbwiedergabe | Ra > 80 |
| Lichtstrom | 700 lm |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Lichtausbeute | 97 lm / W |

// VORSCHALTGERÄT (extern)

| | |
|------------------|-----------|
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsleistung | min. 10 W |

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

| | |
|-------------------|---------------------|
| Anschlussart | Kabelverschraubung |
| Interne Leitungen | Multinorm-Leitungen |



// GEPRÜFT NACH

| | |
|--------------------------------|--|
| EN 55015:2016-04 (Funkstörung) | EN 60598-1:2015-10 (Allg. Anforderungen & Prüfungen) |
| EN 61000-4-4:2013-04 (Burst) | EN 61000-4-2:2009-12 (ESD) |



HINWEIS: Hinweise zu allg. Erwägungen und zur Technik bzgl. Erdung und Verkabelung zur Minderung von Störungen in Anlagen sind in IEC 61000-5-1 bzw. IEC 61000-5-2 zu finden. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

TECHMALUX